

HA80 *Ligne PREMIUM*

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

Fiche Info Produit

Juillet 2018

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet. **1**
- Paumelles à réglages 3D fixées dans les parois aluminium (dormant et ouvrant)
- Fermeture 3 points (2 crochets massifs relevants) et gâche filante en acier
- Cylindre de sécurité débrayable avec 6 clés et carte de propriété
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés dormant et battant 74 mm d'épaisseur dormant et ouvrant **2**
- Barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 28 mm dans le dormant et 18 mm dans l'ouvrant pour une meilleure isolation thermique
- Double vitrage Isol'3 44/2-16G-4 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire
- Panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane ou d'un mixte bois/mousse polyuréthane, et de 2 plaques en aluminium **3**
- Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 17 mm). **4**

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans*, épaisseur 80 microns, labelisé «Qualicoat» et «Qualimarine, ou aluminium anodisé, épaisseur 20 microns, labelisé «Qualanod»
- 6 lignes (traditionnelles, contemporaines et modernes) avec plus de 40 modèles à panneaux de remplissage pleins ou vitrés (ornementaux ou décoratifs, selon modèles)
- Large choix d'options et accessoires (poussoirs, béquilles, Chatière, ...)
- 18 teintes granitées monocolors et 16 teintes granitées bicolors en standard, 29 teintes granitées, tons bois, anodisation, toutes teintes Ral lisses, toutes teintes Ral mats, et bicoloration au choix



PERFORMANCES

Ud = 1,7 W/m².K
(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Ud à partir de 1,4 W/m².K
(avec panneau)

Classement AEV
Jusqu'à A*₄E*_{7A}

Essais réalisés par TRYBA, ne faisant pas l'objet d'une certification CSTB

Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR



TRYBA®
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR
tryba.com

* Suivant carnet de garantie TRYBA