

# HA80 *Ligne PREMIUM*

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

## Fiche Info Produit

Avril 2019

### SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet. **1**
- Paumelles à réglages 3D fixées dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).
- Fermeture 3 points (2 crochets massifs relevants) et gâche filante en acier.
- Cylindre de sécurité débrayable avec 6 clés et carte de propriété.
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

### ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés dormant et battant 74 mm d'épaisseur dormant et ouvrant. **2**
- Barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 28 mm dans le dormant et 18 mm dans l'ouvrant pour une meilleure isolation thermique.
- Double vitrage Isol'3 44/2-16G-4 Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire.
- Panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane ou d'un mixte bois/mousse polyuréthane, et de 2 plaques en aluminium. **3**
- Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 17 mm). **4**

### ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans\*, épaisseur 80 microns, labelisé «Qualicoat» et «Qualimarine, ou aluminium anodisé, épaisseur 20 microns, labelisé «Qualanod».
- 6 lignes (traditionnelles, contemporaines et modernes) avec plus de 40 modèles à panneaux de remplissage pleins ou vitrés (ornementaux ou décoratifs, selon modèles).
- Large choix d'options et accessoires (poussoirs, béquilles, chatière, ...).
- 18 teintes granitées monocolors et 16 teintes granitées bicolors en standard, 29 teintes granitées, tons bois, anodisation et bicoloration au choix.



### PERFORMANCES

**Ud= 1,7 W/m<sup>2</sup>.K**  
(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K)

**Ud à partir de 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**  
(avec panneau)

Classement AEV  
**Jusqu'à A\*<sub>4</sub>E\*<sub>7A</sub>**

*Essais réalisés par TRYBA, ne faisant pas l'objet d'une certification CSTB*

*Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR*



**TRYBA®**  
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR  
tryba.com

\* Suivant carnet de garantie TRYBA