

# HA80

Porte d'entrée Aluminium

**LIGNE PREMIUM**

## SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

1 Assemblage systématique des cadres ouvrants et dormants par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet.

- Paumelles à réglage 3D fixées dans les parois aluminium (ouvrant et dormant).
- Fermeture 3 points (2 crochets massifs relevants) et gâche filante en acier.
- Cylindre de sécurité débrayable avec 5 clés et carte de propriété.
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

## ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

2 Profilés de 74 mm d'épaisseur ouvrant et dormant.

- Barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 28 mm dans le dormant et 18 mm dans l'ouvrant pour une meilleure isolation thermique.
- Double vitrage Isol'3 44/2-16G-4  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$  épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur thermique noir.

3 Panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane ou d'un mixte bois/mousse polyuréthane, et de 2 plaques en aluminium.

- Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant.

4 Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 17 mm).

## ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans\*, épaisseur 80 microns, labellisé « Qualicoat » et « Qualimarine », ou aluminium anodisé, épaisseur 20 microns, labellisé « Qualanod ».
- 6 lignes (traditionnelles, contemporaines et modernes) avec plus de 40 modèles à panneaux de remplissage pleins ou vitrés (ornementaux ou décoratifs, selon modèles).
- Large choix d'options et accessoires (poussoirs, béquilles, chatière, ...).
- Finition Granitée en standard, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois ou anodisation.



## PERFORMANCES

$U_d = 1,7 \text{ W/m}^2.K$   
(avec double vitrage  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$ )

$U_d$  à partir de  $1,4 \text{ W/m}^2.K$   
(avec panneau)

Classement AEV  
jusqu'à A\*4 E\*7A

Essais réalisés par TRYBA,  
ne faisant pas l'objet d'une  
certification CSTB

Classification des menuiseries  
à l'Air, à l'Eau et au Vent selon  
l'AFNOR



Selon Carnet de Garantie



**TRYBA**<sup>®</sup>  
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v02-2021