

PGS EVOLUTION

Porte de garage sectionnelle plafond

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- Courbe de rail en acier et aluminium pour une rigidité optimale.
- Quincaillerie robuste et pieds d'hubserie en acier inoxydable.
- Renfort systématique du panneau haut.
- Sécurité anti-chute par double câble de suspension.
- Système anti-pince-doigt entre les panneaux.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité portillon.
- Fonctionnement silencieux grâce à un positionnement optimisé des câbles et des ressorts.
- Disponible en ressort de traction ou en ressort de torsion.
- Motorisation individuelle et compatible iO en standard.
- Intégration d'un portillon avec une serrure 5 points à pènes semi-circulaires, une largeur passage de 800 mm, un seuil d'une hauteur de 25 mm et des visseries invisibles de l'extérieur.



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Panneau en acier de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane.

ESTHÉTIQUE

- 3 finitions (Lisse, Sandgrain et Woodgrain) et 4 designs (Lisse, Rainure Centrale, Rainures Fines, Cassettes).
- Large choix de décors, appliques et hublots pour toujours plus de personnalisation.

PERFORMANCES

Isolation thermique du panneau 0,80 W/m².K



Selon Carnet de Garantie



NF EN 13241-1
+A2:2016



TRYBA[®]
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v02-2021